Produktdatenblatt
900 SZ-19 EAN-No. 4000896**061853**

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 19 mm

- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 40 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,13 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	40 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 SZ-19
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	28,8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896061853
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

Produktdatenblatt
900 SZ-19 EAN-No. 4000896**061853**

Netto-Gewicht (g)	131 g
Schlüsselweite (s1)	19 mm
Tiefe	11,6 mm