

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 24 mm



• **Anwendung:**

Betätigung der Gelenkwellenschraubung **VW** Golf Bj. 2004 →, Touran Bj. 2004 →, Golf Plus Bj. 2006 →, Eos Bj. 2006 →, Scirocco Bj. 2009 →, Tiguan Bj. 2008 →, **AUDI** A3 Bj. 2004 →, TT Bj. 2007 →

- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 24 mm
- Abmessungen / Länge: 44 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,17 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	44 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 SZ-24
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	35 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896115556
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Produktdatenblatt

900 SZ-24 EAN-No. 4000896115556



Netto-Gewicht (g)	168 g
Schlüsselweite (s1)	24 mm
Tiefe	17,5 mm