

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 27 mm



- Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 27 mm
- Abmessungen / Länge: 45 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 38,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,19 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	45 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 SZ-27
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	38,8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896115822
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Produktdatenblatt

900 SZ-27

EAN-No. 4000896115822



Netto-Gewicht (g)	191 g
Schlüsselweite (s1)	27 mm
Tiefe	17,9 mm