Produktdatenblatt
900 SZ-36 EAN-No. 4000896**100132**

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 36 mm

- **Anwendung:**
  Achswellenmutter an
  - **BMW** 3er · 5er · 7er · Z3 · M3 · **VW** Polo Bj. 2001 → · **SEAT** Ibiza Bj. 2002 →
  - **VW** Golf Plus 1,9 TDi Bj. 2005 → · Polo 5

  Radnabenverschraubung an der Vorderachse
  RENAULT Twingo 3 und **SMART** (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014 →
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 36 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 50 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,36 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	60 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 SZ-36
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	50 mm

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

Produktdatenblatt
900 SZ-36 EAN-No. 4000896**100132**

Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896100132
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant
Netto-Gewicht (g)	363 g
Schlüsselweite (s1)	36 mm
Tiefe	25 mm