

Kurbelwellen Steckschlüsseinsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 18 mm



- Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel s 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen 20 mm = $\frac{3}{4}$ " Antrieb
- Betätigung der **Kurbelwellenverschraubung** an **DACIA · FORD · INFINITI · SUZUKI · MERCEDES-BENZ · NISSAN · OPEL · RENAULT · Volvo**
- Am Steckschlüsseinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf 20 mm = $\frac{3}{4}$ " Antrieb
- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Ähnlich DIN 3129, ISO 2725-2
- **Motor-Code Benzin:**
FEAJ · FEJW · FEAH · HMAB · HMAA · LS04 · LS0J · LS0Y · LS0K · LS0K · KS04 · KS0K · KS0W · US0K · US0W · B8JW · B8M4 · B8AH · B8M7 · B8M6 · 176.011 · 176.012 · 246.211 · 246.212 · 415.601 · 415.603 · 415.605 · 415.703 · 117.312 · 117.912 · 156.912 · M20 · M20M · M20K · M20KK · B/C2J · B/CB07 · FW0K · FW0L · FW0B B/CB08 · B/CB3M · BB3N · CB3N · SB07 · BR0H · CR0H · CR1S · BR1S · BR17 · CR17 · BR1C · CR1C · C/BR0G · C/BR1G · KR0F · KR0G · KR1S · KR1C · KR1N · BHAJ · B7AD · B7AG · HMAB · L30A · L30B · L30D · L30L · L306 · L33F · L33L · L33M · L33V · L33W · JM02 · JM13 · JM1E · R9AE · HLA3 · KC07 · KC08 · KC09 · KW0F · KW06 · KW12 · KW0H · KW17 · KW0V · KW0A · KW15 · KW0F · KW0G · FC07 · FC1R · FC08 · FC09 · FC1E · FC1G · FC1R · FW0F · FW06 · FW12 · FW0C · FW0H · FW17 · FW0A · KW0V · FW07 · FW10 · FW04 · FW15 · FW0K · FW0L · FW0B · FW0G · FW05 · FW08 · FW11 · FW18 · FW16 · BT00 · BT0A · BT0T · BT1J · KT0A · L70R · L731 · EZ09 · EZ1G · EZ0D · BM02 · BM13 · BM2A · CM02 · CM13 · BM0F · BM0T · BM2B · CM0F · CM0T · BM16 · CM16 · BM1E · CM1E · BM1F · CM1F · EM16 · EM1E · KM02 · KM13 · KM0F · KM0T · KM2B · KM16 · KM1E · LM02 · LM13 · LM2A · LM0F · LM0T · LM2B · DZ09 · DZ0D · DZ1F · DZ1G · DZ0A · DZ0B · DZ0C · DZ1A · KZ09 · KZ0D · KZ1G · KZ0C · KZ1A · KZ1M · KZ1W · BZ0D · BZ1G · BZ1F · BZ1M · BZ1W · BZ0R · BZ10 · BZ09 · BZ0D · BZ1W · BZ0C · BZ1G · BZ1W · BZ0R · K9A6 · K9A2 · B9A6 · B9A2 · B9A3 · B9A1 · LVA6 · LVA2 · FP0D · JP0D · FP0E · JP0E · FP0F · JP0F · FP0G · JP0G · JP02 · JP0G · JP0H · JM02 · JM13 · JM0F · JM16 · JM1E · JM1F · JZ02 · JZ0R · J9AE · CN0E · CN0U · SN415D
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 18 mm
- Abmessungen / Länge: 40 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm

- Für Maschinenbetätigung
- Betätigung der Kurbelwellenverschraubung
 - **DACIA** Dokker 1,5 dCi, 1,5 dCi 75 / Blue dCi 75 · Duster 1,5 dCi 110, 1,5 dCi 110 4x4, 1,5 dCi 90, 1,5 dCi, 1,5 dCi 4x4 · Lodgy 1,5 dCi · Logan 1,5 dCi · Logan 1,5 dCi · Logan 2 1,5 dCi / Blue dCi 75 · Logan MCV 1,5 dCi · Logan MCV 2 1,5 dCi · Sandero 1,5 dCi · Sandero 2 1,5 dCi, 1,5 dCi 75 / Blue dCi 75
 - **FORD** C-MAX (DM2) 1,6 · Fiesta 4 (JA, JB) 1,25 i 16V, 1,4 i 16V, 1,6 16V Sport · Fiesta 5 (JH, JD) 1,25 16V, 1,4 16V, 1,6 16V · Fiesta 5 (CB1, CCN) 1,25, 1,4, 1,4 LPG, 1,6 Ti / Focus (DAW, DBW) 1,4 16V, 1,6 16V · Focus 2 (DA, HCP, DP) 1,4, 1,6 · C-MAX (DM2) 1,6 · Fusion (JU) 1,25, 1,4, 1,4LPG · Mondeo 4 (BA7) 1,6 Ti / Puma (EC) 1,4 16V, 1,6 16V, 1,7 16V / Racing ST 160 · Tourneo Connect 1,8 16V · Transit Connect (P65, P70, P80) 1,8 16V, 1,8 16V LPG
 - **INFINITI** Q30 1,5 D
 - **SUZUKI** Jimny (SN) 1,5 DDiS 4WD
 - **MERCEDES-BENZ** A-Klasse (W176) A 160 CDI / A 180 CDI · B-Klasse Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI, 180 CDI · Citan (415) 108 CDI, 109 CDI, 111 CDI · Citan Mixto (415) 109 CDI, 111 CDI · Citan Tourer (415) 108 CDI, 109 CDI, 111 CDI, CLA Coupe (C117) CLA 180 CDI · CLA (X117) 180 d / GLA (X156) 180 CDI
 - **NISSAN** Almera 2 (N16) 1,5 dCi / Cube (Z12) 1,5 dCi / Evalia Bus 1,5 dCi 110/85/90 · Juke (F15) 1,5 dCi · Kubistar (X76) 1,5 dCi 70/85 · Micra 3 (K12) 1,5 dCi · Micra 5 (K14) 1,5 DCI · Note (E11, NE11) 1,5 dCi · NV200 1,5 dCi 85/90/110 · Pulsar (C13) 1,5 dCi · Qashqai / Qashqai +2 1 (J10, NJ10, JJ10E), 1,5 dCi · Qashqai 2 (J11, J11) 1,5 dCi · Tiida (C11, CS11) 1,5 dCi
 - **OPEL** Vivaro A (X83) 117 - 120 PS
 - **RENAULT** Captur 1 (J5, H5) 1,5 dCi 90/110 · Clio 2 (BB, CB) 1,5 dCi · Clio 3 1,5 dCi · Clio 4 (BH, KH, BH) 1,5 dCi 75/90/110 · Clio 5 (B7) 1,5 Blue dCi 85/115 · Dokker 1,5 dCi · Duster (HM) 1,5 dCi 110 und 4x4 · Fluence (L3) 1,5 dCi · Grand Scénic 2 1,5 dCi · Grand Scénic 3 (JZ0/1) 1,5 dCi · Grand Scénic 4 (R9) 1,5 dCi 110 / Hybrid Assist · Kadjar (HA, HL) 1,5 Blue dCi 110/115 · Kangoo (KC0/1, FC0/1, FW0/1) 1,5 dCi · Laguna (DT0/1) 1,5dCi · Laguna 3 (BT0/1, KT0/1) 1,5 dCi · Latitude (L70) 1,5 dCi · Mégane CC (EZ0/1, EM0/1, CM0/1, KM0/1, KM0/1) 1,5 dCi · Mégane 3 (KZ0/1, DZ0/1, BZ, BZ0/1, B3) 1,5 dCi · Mégane 4 (K9A/M/N) 1,5 Blue dCi 95/115, 1,5 dCi 90/110 · Modus / Grand Modus (F/JP0) 1,5 dCi · Scénic 2 (JM0/1) 1,5 dCi · Scénic 3 (JZ0/1) 1,5 dCi · Scénic 4 (J9) 1,5 dCi 95/110, 1,5 dCi 110 Hybrid Assist · Talisman (LP, KP) 1,5 dCi 110 · Thalia 1 (LB) 1,5 dCi · Thalia 2 (LU) 1,5 dCi · Twingo 2 (CN0) 1,5 dCi, 1,5 dCi 75/90
 - **Volvo** C30 (533) 1,6 · S40 2 (544) 1,6 · V50 (545) 1,6

Abmessungen / Länge	40 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
Artikelnummer	900 SZ 6-18
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	30 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	27 mm
EAN-No.	4000896246267
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Kurbelwellen Steckschlüsseinsatz
Schlüsselweite (s1)	18 mm
Tiefe	10,7 mm