

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 22 mm



- Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel s 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen 20 mm = $\frac{3}{4}$ " Antrieb
- Am Steckschlüsseinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf 20 mm = $\frac{3}{4}$ " Antrieb
- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Ähnlich DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 22 mm
- Abmessungen / Länge: 40 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	40 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
Artikelnummer	900 SZ 6-22
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Kurze Ausführung

Produktdatenblatt

900 SZ 6-22

EAN-No. 4000896225316



Durchmesser d1 (am Abtrieb)	32,5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	27 mm
EAN-No.	4000896225316
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
Schlüsselweite (s1)	22 mm
Tiefe	11,7 mm