

Antriebs-, Gelenk-, Achswellen Satz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 24 – 36 · Anzahl Werkzeuge: 4



• Anwendung:

Betätigung von Antriebs- und Gelenkwellen-Verschraubungen,

z.B. s 24 mm für **VW** Touran Bj. 2006 → und Passat C

s 30 mm für Achswellenmutter an **VW** Golf 4 · Polo und New-Beetle · **AUDI** TT 1,8 · **ŠKODA** Octavia · Superb · Fabia

s 32 mm zur Betätigung der Gelenkwellenverschraubung in der Radnabe an **VW** Touareg Bj. 2003 →

s 36 mm für Achswellenmutter an **BMW** 3er · 5er · 7er · Z3 · M3

VW Polo Bj. 2001 → · Golf Plus 1,9 TDI Bj. 2005 → · **SEAT** Ibiza Bj. 2002 →

Radnabenverschraubung an der Vorderachse **RENAULT** Twingo 3 · **SMART** (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014 →

- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: · 24 – 36
- Netto-Gewicht (kg): 0,99 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 4
- Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant 900 SZ-24 · 900 SZ-30 · 900 SZ-32 · 900 SZ-36

Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	4
Artikelnummer	900 SZ/4
EAN-No.	4000896156375
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Antriebs-, Gelenk-, Achswellen Satz
Netto-Gewicht (g)	991 g
Schlüsselweite_Stücklisten	24 – 36