

### Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 20.8 mm ·  $13/16$  "



- Lange Ausführung
- Amerikanische Maße
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 20,8 mm ·  $13/16$  "
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 24,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,19 kg
- Für Handbetätigung

Mit Haltegummi für Zündkerzen / außerhalb der DIN-Reihe

<b>Abmessungen / Länge</b>	85 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
<b>Amerikanische Maße</b>	Amerikanische Maße
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	900 TZ-20.8-13/16
<b>Baulänge</b>	Lange Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	28,5 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	24,5 mm

# Produktdatenblatt

## 900 TZ-20.8-13/16

EAN-No. 4000896045341



<b>EAN-No.</b>	4000896045341
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	190 g
<b>Rändelung</b>	Mit Rändelung
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	20,8 mm
<b>Schlüsselweite s (Zoll)</b>	$\frac{13}{16}$
<b>Tiefe</b>	19 mm