

Schlagschrauber · extra kurz

Lösemoment maximal: 1400 Nm · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk



- **Anwendung:**
 - Kraftvolle Anwendung unter beengten Verhältnissen
- Lösemoment maximal: 1400 Nm
- Aufhängelasche
- Einhandbedienung – Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen nutzbar
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- **Extra kurz – nur 100 mm**
 - Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8")
 - Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
 - Empfohlenes Drehmoment: 620 Nm
 - Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
 - Betriebsdruck (bar): 6,3
 - Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102 db(A) Lp W
 - Vibrationsbeschleunigung: 8,74 m/s²
 - Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
 - Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechts- und Linkslauf)
 - Kälteisolierender Griff
 - Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
 - Abmessungen / Länge: 100 mm x 67 mm x 167 mm
 - Netto-Gewicht (kg): 1,32 kg
 - Anzugs-Drehmoment maximal: 745 Nm
 - Lösemoment maximal: 1400 Nm
 - Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92,7 dB(A) Lp A

Produktdatenblatt

9012 MT

EAN-No. 4000896203598



- Umdrehungen/Minute: 9000
- Luftbedarf [l/min]: 135 l/min (2,2 l/sec)

Abmessungen / Länge	100 mm x 67 mm x 167 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal	745 Nm
Artikelnummer	9012 MT
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896203598
Empfohlenes Drehmoment	620 Nm
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Schlagschrauber · extra kurz
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 16,41 mm (3/8")
Luftbedarf [l/min]	135 l/min
Luftbedarf [l/sec]	2,2 l/sec
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M	16 M
Lösemoment maximal	1400 Nm
Netto-Gewicht (g)	1320 g
Rechts-/Linkslauf	dreistufig (Rechts- und Linkslauf)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	92,7 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	102 db(A) Lp W
Schlagwerk (Art)	Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	9000 upm
Vibrationsbeschleunigung	8,74 m/s ²