Produktdatenblatt
9014 LGTT EAN-No. 4000896**234677**

Twin Turbo Schlagschrauber · lange Spindel

Lösemoment maximal: 3850 Nm · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

- **Anwendung:**
  Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
- Lösemoment maximal: 3850 Nm
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Kurze, kompakte Bauform mit 240 mm langer Spindel
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Anschlusssockel für Flüsterschlauch
- HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2″)
- Kupplungsstecker: Nennweite 10 (inklusive)
- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113,5 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 17,31 m/s2
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 370 mm x 133 mm x 307 mm
- Netto-Gewicht (kg): 5,9 kg
- Anzugs-Drehmoment maximal: 1762 Nm

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

Produktdatenblatt
9014 LGTT EAN-No. 4000896**234677**

- Lösemoment maximal: 3850 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102,5 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 4600
- Luftbedarf [l/min]: 235 l/min (3,9 l/sec)

Abmessungen / Länge	370 mm x 133 mm x 307 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal	1762 Nm
Artikelnummer	9014 LGTT
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896234677
Empfohlenes Drehmoment	1627 Nm
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 10 (inklusive)
Kurztext	Twin Turbo Schlagschrauber · lange Spindel
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 20,67 mm (1/2")
Luftbedarf [l/min]	235 l/min
Luftbedarf [l/sec]	3,9 l/sec
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M	32 M
Lösemoment maximal	3850 Nm
Netto-Gewicht (g)	5900 g
Rechts-/Linkslauf	zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	102,5 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	113,5 db(A) Lp W
Schlagwerk (Art)	Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	19 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	4600 upm
Vibrationsbeschleunigung	17,31 m/s2