

## Ratschenschrauber

Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)



- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4" )
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 89 dB(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 3,30 m/s<sup>2</sup>
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 179 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,5 kg
- Anzugs-Drehmoment maximal: 35 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 83 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 170
- Luftbedarf [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

<b>Abmessungen / Länge</b>	179 mm
<b>Abtrieb</b>	Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
<b>Anzugs-Drehmoment maximal</b>	35 Nm
<b>Artikelnummer</b>	9020-2
<b>Betriebsdruck (bar)</b>	6,3 bar
<b>EAN-No.</b>	4000896109432
<b>Handgriff</b>	Kälteisolierender Griff
<b>Handgriff</b>	Kälteisolierender Griff
<b>Kupplungsstecker</b>	Nennweite 7,2 (inklusive)
<b>Kurztext</b>	Ratschenschrauber
<b>Luftanschluss Einlass</b>	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
<b>Luftbedarf [l/min]</b>	180 l/min
<b>Luftbedarf [l/sec]</b>	3 l/sec
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	500 g
<b>Rechts-/Linkslauf</b>	einstufig (rechts/links)
<b>Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)</b>	83 dB(A) Lp A
<b>Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)</b>	89 dB(A) Lp W
<b>Umdrehungen/Minute (maximal)</b>	170 upm

# Produktdatenblatt

**9020-2** EAN-No. 4000896109432



Vibrationsbeschleunigung

3,30 m/s<sup>2</sup>