

Schlag-Ratschenschrauber

Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk



- **Anwendung:**
Einsatz in beengten Bauräumen
- Maximale Arbeitssicherheit durch reaktionsfreies Schlagwerk
- Gelenkschonend
- Gummi-Schutzhaube des Ratschenkopfes zum Schutz vor Stößen und Eindringen von Schmutz
- Für Handnachzug mit Drehmomenten: 260 Nm
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 9,84 m/s²
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 158 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,67 kg
- Anzugs-Drehmoment maximal: 68 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 82 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 500
- Luftbedarf [l/min]: 68 l/min (1,1 l/sec)

Abmessungen / Länge	158 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal	68 Nm
Artikelnummer	9021 SR-1

Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896218295
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Schlag-Ratschenschrauber
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	68 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,1 l/sec
Netto-Gewicht (g)	670 g
Rechts-/Linkslauf	einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	82 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	93 dB(A) Lp W
Schlagwerk (Art)	Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	500 upm
Vibrationsbeschleunigung	9,84 m/s ²