

Ratschenschrauber

Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)



- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 9,10 m/s²
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 258 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,24 kg
- Anzugs-Drehmoment maximal: 108 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 280
- Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Abmessungen / Länge	258 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal	108 Nm
Artikelnummer	9022 P-2
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896184538
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Ratschenschrauber
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	113 l/min

Produktdatenblatt

9022 P-2 EAN-No. 4000896184538



Luftbedarf [l/sec]	1,9 l/sec
Netto-Gewicht (g)	1240 g
Rechts-/Linkslauf	einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	99 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	110 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	280 upm
Vibrationsbeschleunigung	9,10 m/s ²