

Ratschenschrauber · extra lang

Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)



- **Anwendung:**
 - Schlanke Ausführung z.B. zur Montage/ Demontage von Kettenkästen
- Erreicht auch extrem verbaute Bauräume und toleriert hohe Hand-Nachzugskräfte
- Für Handnachzug mit Drehmomenten bis zu 400 Nm
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 104,7 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 5,60 m/s²
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 551 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2,1 kg
- Anzugs-Drehmoment maximal: 94,8 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 93,7 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 160
- Luftbedarf [l/min]: 99,12 l/min (1,7 l/sec)

Abmessungen / Länge	551 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal	94,8 Nm
Artikelnummer	9022 P-X Lg
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896222513
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Ratschenschrauber · extra lang
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	99,12 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,7 l/sec
Netto-Gewicht (g)	2100 g

Produktdatenblatt

9022 P-X Lg

EAN-No. 4000896222513



Rechts-/Linkslauf	einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	93,7 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	104,7 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	160 upm
Vibrationsbeschleunigung	5,60 m/s ²