

Schlag-Ratschenschrauber

Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · Hochleistungs-Stift-Schlagwerk



- Maximale Arbeitssicherheit durch reaktionsfreies Schlagwerk
- Gelenkschonend
- Hohes Drehmoment – circa 30 % über Standardgeräten
- Drehzahl – circa 3 x so hoch wie bei Standardgeräten
- Geeignet für Handnachzug mit Drehmomenten → 270 Nm (Wettbewerb nur circa 250 Nm)
- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 4,53 m/s²
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 280 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,28 kg
- Anzugs-Drehmoment maximal: 102 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 400
- Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Abmessungen / Länge	280 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal	102 Nm
Artikelnummer	9022 SR-1
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896170593
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Schlag-Ratschenschrauber
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	113 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,9 l/sec
Netto-Gewicht (g)	1280 g

Produktdatenblatt

9022 SR-1

EAN-No. 4000896170593



Rechts-/Linkslauf	einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	91 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	98 dB(A) Lp W
Schlagwerk (Art)	Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	400 upm
Vibrationsbeschleunigung	4,53 m/s ²