

Bohrmaschine



- **Anwendung:**
Handliches Werkzeug besonders für Karosseriearbeiten und Industrie
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Werkzeugloses Schnellspann-Bohrfutter
- Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99,7 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 2,10 m/s²
- Spannfutter: 1 – 10
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Leistung Watt: 373 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 195 mm x 42 mm x 157 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88,7 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 2000
- Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Abmessungen / Länge	195 mm x 42 mm x 157 mm
Artikelnummer	9030 N-1
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896206377

Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Bohrmaschine
Leistung PS	0,507 PS
Leistung Watt	373 Watt
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	113 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,9 l/sec
Netto-Gewicht (g)	1000 g
Rechts-/Linkslauf	einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	88,7 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	99,7 dB(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Spannfutter	1 – 10
Spannfutter max	10 mm
Spannfutter min	1 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	2000 upm
Vibrationsbeschleunigung	2,10 m/s ²