

Stabschleifer · gerade · lang



- **Anwendung:**
Handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren, Entgraten
- Gerade, lange Ausführung zur besseren Handhabung / Führung
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf Geräteoberseite
- Vierbackenfutter
- Breite Anlagefläche des Abzughebels für leichte Handhabung
- Optimierte Übersetzung des Abzughebels bietet beste Dosierbarkeit
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 78 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0,50 m/s²
- Spannfutter: 6 mm
- Leistung Watt: 360 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 285 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,6 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 81 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 2000 – 22000
- Luftbedarf [l/min]: 99 l/min (1,6 l/sec)

Abmessungen / Länge	285 mm
Artikelnummer	9032 LG-1
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896209675
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Stabschleifer · gerade · lang
Leerlaufdrehzahl	2000 upm
Leistung PS	0,489 PS
Leistung Watt	360 Watt
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	99 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,6 l/sec

Produktdatenblatt

9032 LG-1

EAN-No. 4000896209675



Netto-Gewicht (g)	600 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	81 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	78 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Spannfutter	6 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	22000 upm
Umdrehungen/Minute (minimal)	2000 upm
Vibrationsbeschleunigung	0,50 m/s ²