

Mini Stabschleifer · gerade



- **Anwendung:**
Extrem leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Für Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- **Gerade Ausführung**
- Abluftführung durch den Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93,4 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,80 m/s²
- Spannutter: 6 mm
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 115 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,33 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 82,4 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 25000
- Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)
- **„Mini“ Pneumatik-Programm**
- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Abmessungen / Länge	115 mm
Artikelnummer	9032 M-1
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896227099
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff

Produktdatenblatt

9032 M-1

EAN-No. 4000896227099



Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Mini Stabschleifer · gerade
Leistung PS	0,305 PS
Leistung Watt	224 Watt
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	84 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,4 l/sec
Netto-Gewicht (g)	330 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	82,4 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	93,4 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Spannfutter	6 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	25000 upm
Vibrationsbeschleunigung	1,80 m/s ²