

### Mini Stabschleifer · abgewinkelt



- **Anwendung:**  
Extrem leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- **Abgewinkelte Ausführung** für Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- Abluftführung durch den Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4" )
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 92,9 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 5,10 m/s<sup>2</sup>
- Spannfutter: 6 mm
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 126 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,48 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 81,9 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 18000
- Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)
- **„Mini“ Pneumatik-Programm**
- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

<b>Abmessungen / Länge</b>	126 mm
<b>Artikelnummer</b>	9032 M-5
<b>Betriebsdruck (bar)</b>	6,3 bar
<b>EAN-No.</b>	4000896227105

# Produktdatenblatt

## 9032 M-5

EAN-No. 4000896227105



<b>Handgriff</b>	Kälteisolierender Griff
<b>Handgriff</b>	Kälteisolierender Griff
<b>Kupplungsstecker</b>	Nennweite 7,2 (inklusive)
<b>Kurztext</b>	Mini Stabschleifer · abgewinkelt
<b>Leistung PS</b>	0,305 PS
<b>Leistung Watt</b>	224 Watt
<b>Luftanschluss Einlass</b>	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
<b>Luftbedarf [l/min]</b>	84 l/min
<b>Luftbedarf [l/sec]</b>	1,4 l/sec
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	480 g
<b>Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)</b>	81,9 dB(A) Lp A
<b>Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)</b>	92,9 db(A) Lp W
<b>Schlauchdurchmesser (empfohlen)</b>	10 mm
<b>Spannfutter</b>	6 mm
<b>Umdrehungen/Minute (maximal)</b>	18000 upm
<b>Vibrationsbeschleunigung</b>	5,10 m/s <sup>2</sup>