

Stabschleifer · gerade



- Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

- **Gerade Ausführung**

- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 85 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0,40 m/s²
- Spannfutter: 6 mm
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 157 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,4 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 79 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 2000 – 25000
- Luftbedarf [l/min]: 74 l/min (1,2 l/sec)

Abmessungen / Länge	157 mm
Artikelnummer	9032 N-1
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896189359
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Stabschleifer · gerade
Leerlaufdrehzahl	2000 upm
Leistung PS	0,305 PS
Leistung Watt	224 Watt
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	74 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,2 l/sec

Produktdatenblatt

9032 N-1

EAN-No. 4000896189359



Netto-Gewicht (g)	400 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	79 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	85 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Spannfutter	6 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	25000 upm
Umdrehungen/Minute (minimal)	2000 upm
Vibrationsbeschleunigung	0,40 m/s ²