

### Stabschleifer · abgewinkelt



- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
- **Abgewinkelte Ausführung**
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4" )
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 82 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0,50 m/s<sup>2</sup>
- Spannfutter: 6 mm
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 155 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,5 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 78 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 2000 – 20000
- Luftbedarf [l/min]: 74 l/min (1,2 l/sec)

<b>Abmessungen / Länge</b>	155 mm
<b>Artikelnummer</b>	9032 N-5
<b>Betriebsdruck (bar)</b>	6,3 bar
<b>EAN-No.</b>	4000896198788
<b>Handgriff</b>	Kälteisolierender Griff
<b>Handgriff</b>	Kälteisolierender Griff
<b>Kupplungsstecker</b>	Nennweite 7,2 (inklusive)
<b>Kurztext</b>	Stabschleifer · abgewinkelt
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	2000 upm
<b>Leistung PS</b>	0,305 PS
<b>Leistung Watt</b>	224 Watt
<b>Luftanschluss Einlass</b>	Innengewinde 12,91 mm (1/4")

# Produktdatenblatt

**9032 N-5** EAN-No. 4000896198788



<b>Luftbedarf [l/min]</b>	74 l/min
<b>Luftbedarf [l/sec]</b>	1,2 l/sec
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	500 g
<b>Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)</b>	78 dB(A) Lp A
<b>Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)</b>	82 db(A) Lp W
<b>Schlauchdurchmesser (empfohlen)</b>	10 mm
<b>Spannfutter</b>	6 mm
<b>Umdrehungen/Minute (maximal)</b>	20000 upm
<b>Umdrehungen/Minute (minimal)</b>	2000 upm
<b>Vibrationsbeschleunigung</b>	0,50 m/s <sup>2</sup>