

Stabschleifer · gerade



- **Anwendung:**
Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Extrem leistungsstarkes Gerät (700 Watt)
- **Gerade Ausführung**
- Hoher Bedienkomfort
- Ergonomisches Design
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0,46 m/s²
- Spannfutter: 6
- Leistung Watt: 700 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 200 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,8 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 22000
- Luftbedarf [l/min]: 150 l/min (2,5 l/sec)

Abmessungen / Länge	200 mm
Artikelnummer	9032 P-1
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896190508
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Stabschleifer · gerade
Leistung PS	0,952 PS
Leistung Watt	700 Watt
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	150 l/min

Produktdatenblatt

9032 P-1

EAN-No. 4000896190508



Luftbedarf [l/sec]	2,5 l/sec
Netto-Gewicht (g)	800 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	87 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	98 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Spannfutter	6
Umdrehungen/Minute (maximal)	22000 upm
Vibrationsbeschleunigung	0,46 m/s ²