

Borstenschleifer Satz

Anzahl Werkzeuge: 17



- **Anwendung:**
Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten unter Nutzung verschiedener Schleifmedien
- Schonende, effektive Reinigung von Oberflächen
- Roloc® Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug
- Schleifteller Gewinde $\frac{1}{4}$ Zoll – 20 UNC
- Geräteabmessung: 112,1 x 152 x 45 mm
- Inhalt:
 - 1 Grundgerät inklusive Luftanschlussnippel
 - 1 Borstenschleifteller Roloc® System (50 mm Ø)
 - 4 Eliminatorscheiben violett (hart)
 - 4 Eliminatorscheiben schwarz (weich)
 - 2 Borstenschleifer Hochleistungsscheibe violett (Körnung 36)
 - 2 Borstenschleifer Hochleistungsscheibe grün (Körnung 50)
 - 2 Borstenschleifer Hochleistungsscheibe weiss (Körnung 120)
 - 1 Montageschlüssel
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 3,11 m/s²
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 112.1 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,54 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 75 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 15000
- Luftbedarf [l/min]: 79 l/min (1,3 l/sec)
- Anzahl Werkzeuge: 17

Abmessungen / Länge	112.1 mm
Anzahl Werkzeuge	17

Artikelnummer	9033-11/17
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896222575
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Borstenschleifer Satz
Leistung PS	0,305 PS
Leistung Watt	224 Watt
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	79 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,3 l/sec
Netto-Gewicht (g)	540 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	75 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	86 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Schleifkörperdurchmesser	50,000000 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	15000 upm
Vibrationsbeschleunigung	3,11 m/s ²