

### Exzentrerschleifer



- Staubabsaugung
- Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse
- Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung,  $\varnothing$  150 mm mit Klettaufnahme
- Rutschfester Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4" )
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93,8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 5,35 m/s<sup>2</sup>
- Schleifhub: 5 mm
- Leistung Watt: 375 Watt
- Abmessungen / Länge: 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,9 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88,8 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 12000
- Luftbedarf [l/min]: 57 l/min (0,9 l/sec)

<b>Abmessungen / Länge</b>	231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
<b>Artikelnummer</b>	9033-2
<b>Betriebsdruck (bar)</b>	6,3 bar
<b>EAN-No.</b>	4000896156337
<b>Kupplungsstecker</b>	Nennweite 7,2 (inklusive)
<b>Kurztext</b>	Exzentrerschleifer

# Produktdatenblatt

**9033-2** EAN-No. 4000896156337



<b>Leistung PS</b>	0,51 PS
<b>Leistung Watt</b>	375 Watt
<b>Luftanschluss Einlass</b>	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
<b>Luftbedarf [l/min]</b>	57 l/min
<b>Luftbedarf [l/sec]</b>	0,9 l/sec
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	900 g
<b>Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)</b>	88,8 dB(A) Lp A
<b>Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)</b>	93,8 db(A) Lp W
<b>Schleifhub</b>	5 mm
<b>Umdrehungen/Minute (maximal)</b>	12000 rpm
<b>Vibrationsbeschleunigung</b>	5,35 m/s <sup>2</sup>