

Mini Tellerschleifer · abgewinkelt



- **Anwendung:**

Bearbeitung von Oberflächen auch in schwer erreichbaren Arbeitsräumen, z.B. zum Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zur Reinigung/ Bearbeitung von Oberflächen, Schweissnähten usw. unter Nutzung verschiedener Schleifmedien

- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Optimierte für Spot Repair

- Roloc® Schnellwechselsystem:

Kombination mit vielen Schleifmedien

Schneller, werkzeugloser einfacher Wechsel der Schleifmittel

- Schleifteller Durchmesser: 50 mm
- Schleifteller Gewinde: 1/4 Zoll – 20 UNF
- Abluftführung durch den Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 95,2 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,80 m/s²
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 126 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,44 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 84,2 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 18000
- Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)
- „Mini“ Pneumatik-Programm
- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Abmessungen / Länge	126 mm
Artikelnummer	9033 M-11

Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896227129
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Mini Tellerschleifer · abgewinkelt
Leistung PS	0,305 PS
Leistung Watt	224 Watt
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	84 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,4 l/sec
Netto-Gewicht (g)	440 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	84,2 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	95,2 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	18000 upm
Vibrationsbeschleunigung	1,80 m/s ²