

Mini Exzentrerschleifer Satz



- Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten
- 36-teiliger Satz, Inhalt:
 - 1 Exzentrerschleifer
 - 2 Schleifteller **50 mm** (2") und **75 mm** (3")
 - Je 10 Schleifpads Körnung 320 / 400 / 600
 - 1 Einstellschlüssel
- Klettaufnahme
- Gewinde Schleifteller: M6
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0,77 m/s²
- Leistung Watt: 238 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 107 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,64 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 15000
- Luftbedarf [l/min]: 79 l/min (1,3 l/sec)

| | |
|----------------------------|---------------|
| Abmessungen / Länge | 107 mm |
| Artikelnummer | 9033 N-5 |
| Betriebsdruck (bar) | 6,3 bar |
| EAN-No. | 4000896205585 |

Produktdatenblatt

9033 N-5

EAN-No. 4000896205585



| | |
|--|------------------------------|
| Handgriff | Kälteisolierender Griff |
| Handgriff | Kälteisolierender Griff |
| Kupplungsstecker | Nennweite 7,2 (inklusive) |
| Kurztext | Mini Exzentrerschleifer Satz |
| Leistung PS | 0,324 PS |
| Leistung Watt | 238 Watt |
| Luftanschluss Einlass | Innengewinde 12,91 mm (1/4") |
| Luftbedarf [l/min] | 79 l/min |
| Luftbedarf [l/sec] | 1,3 l/sec |
| Netto-Gewicht (g) | 640 g |
| Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck) | 80 dB(A) Lp A |
| Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck) | 93 db(A) Lp W |
| Schlauchdurchmesser (empfohlen) | 10 mm |
| Umdrehungen/Minute (maximal) | 15000 upm |
| Vibrationsbeschleunigung | 0,77 m/s ² |