

Winkelschleifer



- Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Für Schleifscheibendicke 0,8 – 6 mm
- Spindel-Gewinde: M14 x 2
- **Für Schleifscheiben 125 x 22 mm**
- Spindelarretierung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 6,50 m/s²
- Leistung Watt: 671 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 239 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 12000
- Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Abmessungen / Länge	239 mm
Artikelnummer	9033 N-7
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896205547
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Winkelschleifer

Produktdatenblatt

9033 N-7

EAN-No. 4000896205547



Leistung PS	0,912 PS
Leistung Watt	671 Watt
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	113 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,9 l/sec
Netto-Gewicht (g)	2000 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	85 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	96 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Schleifkörperdurchmesser	125,000000 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	12000 upm
Vibrationsbeschleunigung	6,50 m/s ²