Produktdatenblatt 9033 N-9 EAN-No. 4000896205561



Mini Polier Satz



- Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten
- 6-teiliger Satz, Inhalt:
 - 1 Poliermaschine
 - 1 Klett Nass-Schleifpad, 75 mm \varnothing
 - 1 Kunststoffpad hart (gelb)
 - 1 Kunststoffpad weich (weiß)
 - 1 Lammfellhaube
 - 1 Einstellschlüssel
- Schleifteller Gewinde M6
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96,76 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 2,43 m/s2
- Leistung Watt: 238 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,72 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85,76 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 3200
- Luftbedarf [I/min]: 91 I/min (1,5 I/sec)

Abmessungen / Länge	150 mm
Artikelnummer	9033 N-9
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896205561

Produktdatenblatt 9033 N-9 EAN-No. 4000896205561



Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Mini Polier Satz
Leistung PS	0,324 PS
Leistung Watt	238 Watt
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [I/min]	91 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,5 l/sec
Netto-Gewicht (g)	720 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	85,76 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	96,76 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	3200 upm
Vibrationsbeschleunigung	2,43 m/s2