

Stichsäge



- **Anwendung:**
 - Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe / Min.: 9500
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet
- **Inhalt:**
 - 1 Stichsäge
 - 3 Sägeblätter, je 18 / 24 / 32 Zähne (Gesamtlänge: 93 mm)
 - 1 Reziprok-Sägeblatt, 18 Zähne (Gesamtlänge: 153 mm)
 - 5 Feilen (Gesamtlänge: ~135 mm)
 - 1 Innensechskant-Schlüssel (im Griff)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97,7 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 6,13 m/s²
- Sägehub: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 160 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,4 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86,7 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 99 l/min (1,6 l/sec)

Abmessungen / Länge	160 mm
Artikelnummer	9034 P-2
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896218288
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Stichsäge
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	99 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,6 l/sec
Netto-Gewicht (g)	400 g

Produktdatenblatt

9034 P-2

EAN-No. 4000896218288



Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	86,7 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	97,7 dB(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Sägehub	10 mm
Vibrationsbeschleunigung	6,13 m/s ²