

Meißelhammer Satz

Anzahl Werkzeuge: 6



- **Anwendung:**
Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich
- **Meißelhammer Satz**
- Luftbedarf: 57 – 594 l/min
- Schall-Druckpegel: 92 – 105 dB(A) Lp A
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Meißelaufnahme: \varnothing 10 mm
- Schaftaufnahmelänge: 73 mm
- Kunststoff-Koffer
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Kälteisolierender Griff
- Netto-Gewicht (kg): 2,5 kg
- Anzahl Werkzeuge: 6
- Kombi-Grundgerät · mit Vibrations- und Hammerfunktion 9035 VH · 9035 VH-01
Ersatzmeißel zu 9035H/6 9035 H-01 · 9035 H-02 · 9035 H-03 · 9035 H-04 · 9035 H-05

Anzahl Werkzeuge	6
Artikelnummer	9035 H/6
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896214655
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Meißelhammer Satz

Produktdatenblatt

9035 H/6

EAN-No. 4000896214655



Luftanschluss Einlass

Innengewinde 12,91 mm (1/4")

Netto-Gewicht (g)

2500 g