

Kombi-Grundgerät · mit Vibrations- und Hammerfunktion



- **Anwendung:**
Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen
- Schnellspannfutter für Meißelaufnahme
- **Kombi-Grundgerät** mit Vibrations- und Hammerfunktion
- Kunststoff-Koffer
- Luftbedarf: 57 – 594 l/min
- Schall-Druckpegel: 92 – 105 dB(A) Lp A
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Schlagkraft: 9,2 Joule
- Meißelaufnahme: \varnothing 10 mm
- Schaftaufnahmelänge: 73 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Kälteisolierender Griff
- Netto-Gewicht (kg): 2,5 kg

Artikelnummer	9035 VH
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896214020
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Kombi-Grundgerät · mit Vibrations- und Hammerfunktion
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Netto-Gewicht (g)	2500 g