

Blechknabber



- **Anwendung:**
Ideal für Schnitte mit kleinen Radien (**min. 4,5 mm**).
Auch für Kunststoffschnitte geeignet
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrückten
- Schneidleistung: Stahl 1,2 mm / Alu 1,6 mm
- Schnittbreite: 4,5 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 87 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,90 m/s²
- Leistung Watt: 370 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 185 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 2600
- Luftbedarf [l/min]: 104 l/min (1,7 l/sec)

Abmessungen / Länge	185 mm
Artikelnummer	9036 N-1
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896209668
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Blechknabber
Leistung PS	0,503 PS
Leistung Watt	370 Watt

Produktdatenblatt

9036 N-1

EAN-No. 4000896209668



Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	104 l/min
Luftbedarf [l/sec]	1,7 l/sec
Netto-Gewicht (g)	1000 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	80 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	87 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	2600 upm
Vibrationsbeschleunigung	1,90 m/s ²