

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz · mit Spezial-Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 17 · 19 ·

Anzahl Werkzeuge: 5



- **Anwendung:**
Betätigen schwergängiger Radschrauben durch Einsatzmöglichkeit eines 20 mm = $\frac{3}{4}$ " Schlagschraubers
Speziell für Transporter und leichte Lkw, wie z.B. **FIAT** Ducato, **MERCEDES-BENZ** Sprinter
- Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel s 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen 20 mm = $\frac{3}{4}$ " Antrieb
- Am Steckschlüsseinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf 20 mm = $\frac{3}{4}$ " Antrieb
- **Drehbare Kunststoff-Hülse außen** (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- **Kunststoff-Einsatz** zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: · 17 · 19
- Für Maschinenbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 5
- Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant 903 S Lg 6-17 · 903 S Lg 6-19
O-Ring 1000 S-G 1736 · 1000 S-H 1736
Schlag-, Maschinenschrauber Adapter 1003 S-1

Abtrieb

Außen Sechskant-Traktionsprofil

Antrieb

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm

Produktdatenblatt

903 S Lg 6/5

EAN-No. 4000896223602



Anzahl Werkzeuge	5
Artikelnummer	903 S Lg 6/5
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Lange Ausführung
EAN-No.	4000896223602
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz · mit Spezial-Sechskant
Schlüsselweite_Stücklisten	17 · 19