

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 17 – 21 · Anzahl Werkzeuge: 3



- **Anwendung:**  
Speziell für die Radmontage und -demontage von Alu-Felgen
- **Kunststoff-Einsatz** zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- **Kunststoff-Hülse (auswechselbar) außen** zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert, zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Schlüsselweiten 17 · 19 · 21 mm
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: · 17 – 21
- Netto-Gewicht (kg): 0,79 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 3
- Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 903 SLg-17 · 903 SLg-19 · 903 SLg-21

<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant-Traktionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
<b>Anzahl Werkzeuge</b>	3
<b>Artikelnummer</b>	903 SPC/3
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
<b>Baulänge</b>	Lange Ausführung

# Produktdatenblatt

## 903 SPC/3

EAN-No. 4000896128754



<b>EAN-No.</b>	4000896128754
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Maschinenbetätigung
<b>Kurztext</b>	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	791 g
<b>Schlüsselweite_Stücklisten</b>	17 – 21