

2-Wege Ausblaspistole



- **Anwendung:**
Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern
- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Austauschbare Düsen:
 - Kurze Düse für beengte Verhältnisse
 - Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsen Spitze (Kratzschutz)
- Maximaler Druck: 10 bar
- Druckregulator
- Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
- Aluminiumgehäuse
- Gewinde Düsen: $\frac{1}{8}$ Zoll PF 28
(9,728 mm Außen- $\varnothing$ / 0,907 mm Steigung)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm ($\frac{1}{4}$ ")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Rutschfester, kälteisolierender Griff
- Netto-Gewicht (kg): 0,2 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 330 l/min (5,5 l/sec)

Artikelnummer	9040-4
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896176236
Handgriff	Rutschfester, kälteisolierender Griff
Handgriff	Rutschfester, kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)

Produktdatenblatt

9040-4

EAN-No. 4000896176236



Kurztext	2-Wege Ausblaspistole
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	330 l/min
Luftbedarf [l/sec]	5,5 l/sec
Netto-Gewicht (g)	205 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	86 dB(A) Lp A