

Spiralschlauch



- Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 6,35 mm Innen-Ø
- **Schlauch-Innendurchmesser: 6,35 mm**
- Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken
- Berstdruck nach DIN: 55,1 bar/800 PSI
- Arbeitsdruck: 10 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4"), Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm (1/4"), Kupplungsbuchse 7,2 mm Typ 1
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchlänge: 7,62 m
- Netto-Gewicht (kg): 0,63 kg

Artikelnummer	9040-7
EAN-No.	4000896153404
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Spiralschlauch
Luftanschluss Auslass	Außengewinde 12,91 mm (1/4"), Kupplungsbuchse 7,2 mm Typ 1
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4"), Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
Netto-Gewicht (g)	630 g