

Ausblaspistole · 100 mm · mit Venturidüse und gebogenem Rohr



- **Anwendung:**
Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
- 100 % erhöhte Luftauslassmenge durch Venturidüse
- Extreme Blaskraft
- Blockierungsfrei
- Rohr-Ø: 8 mm
- Blasrohr und Welle aus eloxiertem Stahl
- OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
- OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI wenn blockiert
- Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
- Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetat-Kunststoff
- Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
- Feder aus gehärtetem Federstahl
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6
- Max. Betriebsdruck [bar]: 16 bar
- Abmessungen / Länge: 265 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,17 kg
- Temperaturbereich: -10°C – 80°C
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 83,7 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 235 l/min (3,9 l/sec)

Abmessungen / Länge	265 mm
Artikelnummer	9040 P-4
Betriebsdruck (bar)	6 bar
EAN-No.	4000896209569
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Ausblaspistole · 100 mm · mit Venturidüse und gebogenem Rohr
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	235 l/min
Luftbedarf [l/sec]	3,9 l/sec
Netto-Gewicht (g)	165 g

Produktdatenblatt

9040 P-4

EAN-No. 4000896209569



Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	83,7 dB(A) Lp A
max. Temperatur (°C)	80 °C
max. Temperatur (°F)	176 °F
max. Temperatur Kelvin (K)	353,15 K
min. Temperatur (°C)	-10 °C
min. Temperatur (°F)	14 °F
min. Temperatur Kelvin (K)	263,15 K