

### Spiralschlauch



- **Anwendung:**  
Flexibles Anschliessen von Pneumatik-Werkzeugen
- Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 10 mm Innen-Ø
- **Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm**
- 360° Drehgelenk an den Anschluss-Stücken
- Berstdruck nach DIN: 60 bar
- Arbeitsdruck: 10 bar
- Luftanschluss-Gewinde:  $\frac{3}{8}$ "
- Arbeitslänge: 50 % bis 80 % der Schlauchlänge
- Silikonfrei
- Maximal flexibel
- Hoch Abriebfest
- Formstabil
- Luftanschluss Einlass: Außengewinde 16,41 mm (3/8" )
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 16,41 mm (3/8" )
- Schlauchlänge: 7,62 m
- Temperaturbereich: -20°C – 60°C

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer              | 9040 S-10                    |
| EAN-No.                    | 4000896212361                |
| Kurztext                   | Spiralschlauch               |
| Luftanschluss Auslass      | Außengewinde 16,41 mm (3/8") |
| Luftanschluss Einlass      | Außengewinde 16,41 mm (3/8") |
| max. Temperatur (°C)       | 60 °C                        |
| max. Temperatur (°F)       | 140 °F                       |
| max. Temperatur Kelvin (K) | 333,15 K                     |
| min. Temperatur (°C)       | -20 °C                       |
| min. Temperatur (°F)       | -4 °F                        |
| min. Temperatur Kelvin (K) | 253,15 K                     |