

Karosserie-Pistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung



- **Anwendung:**
Pflege und Instandhaltung von Pkw und anderen Fahrzeugen
Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Leichter Austausch von Düse und Schlauch
- Inklusive Metallsaugrohr
- Flüssigkeitsdurchfluss benutzerfreundlich durch Abzug regulierbar
- Inklusive Düse und Hohlraumschlauch
- Luftbedarf mit Düse 380 l/min bei 8 bar
- Luftbedarf mit Düse 255 l/min bei 6 bar
- Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 l/min bei 8 bar
- Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 165 l/min bei 6 bar
- Gewinde: BSP/NPT
- Hohlraumschlauch: 920 mm nutzbare Länge
- Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetal-Kunststoff
- Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
- Düsen aus Stahl / Kunststoff
- Feder aus gehärtetem Federstahl
- Nettogewicht mit Düse 350 Gramm
- Nettogewicht mit Hohlraumschlauch 338 Gramm
- Anschlussgewinde Kartusche: M41 x 3
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6
- Max. Betriebsdruck [bar]: 16 bar
- Abmessungen / Länge: 251 mm
- Temperaturbereich: -10°C – 80°C

Produktdatenblatt

9042 P-4

EAN-No. 4000896209613



Abmessungen / Länge	251 mm
Artikelnummer	9042 P-4
Betriebsdruck (bar)	6 bar
EAN-No.	4000896209613
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Karosserie-Pistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
max. Temperatur (°C)	80 °C
max. Temperatur (°F)	176 °F
max. Temperatur Kelvin (K)	353,15 K
min. Temperatur (°C)	-10 °C
min. Temperatur (°F)	14 °F
min. Temperatur Kelvin (K)	263,15 K