

Rotations-Reinigungspistole



- **Anwendung:**
Reinigung von verschmutzten Oberflächen wie z.B. Polsterflächen, Fussmatten von Tierhaaren, Schmutz sowie zur Fahrzeugaufbereitung, Felgen- und Teilereinigung mit jeweils geeigneten Reinigungsmitteln
- Betriebsdruck kann mittels Stellrad am Griff auf das zu bearbeitende Reinigungsmittel oder den Anwendungsfall eingestellt werden (Verarbeitungshinweise des Reinigungsmittel-Herstellers beachten)
- Optionaler Saugaufsatz (zum Einsatz als Nass-Sauger) HAZET 9043N-2 erhältlich
- Inklusive Bürstenaufsatz
- Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetat-Kunststoff
- Betriebsdruck: 4 – 6,3 bar
- Behälter Kapazität 1 l
- Kein Verkauf in die USA möglich
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 89,4 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,44 m/s²
- Abmessungen / Länge: 354 mm x 130 mm x 232 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,76 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88,3 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 254 l/min (4,2 l/sec)

Abmessungen / Länge	354 mm x 130 mm x 232 mm
Artikelnummer	9043 N-1
EAN-No.	4000896221783
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Rotations-Reinigungspistole
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	254 l/min
Luftbedarf [l/sec]	4,2 l/sec

Produktdatenblatt

9043 N-1 EAN-No. 4000896221783



Netto-Gewicht (g)	760 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	88,3 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	89,4 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Vibrationsbeschleunigung	1,44 m/s ²