

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant · extra lang

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 17 mm



- **Kunststoff-Einsatz** zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Speziell für die Radmontage und -demontage von **AMG** Felgen bzw. Alu-Sportfelgen mit tiefliegenden Radschrauben
- Sicherer Abstand zum Kotflügel beim abschließenden Schraubanzug mit HAZET Drehmomentschlüssel – keine Verlängerung notwendig
- Kunststoff-Hülse (drehbar) außen zum Schutz der Felge
- Extralange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 17 mm
- Abmessungen / Länge: 130 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28,3 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,28 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	130 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	904 S Lg-17
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Extralange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	28,3 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896100576
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant · extra lang
Netto-Gewicht (g)	275 g
Schlüsselweite (s1)	17 mm
Tiefe	18,3 mm