

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant · extra lang

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 19 mm



- **Kunststoff-Einsatz** zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Speziell bei der Raddemontage und Montage an SUV wie z.B. **PORSCHE** Cayenne, Macan, **AUDI** Q7, Q5, **VW** Touareg
- Sicherer Abstand zum Kotflügel beim abschließenden Schraubanzug mit HAZET Drehmomentschlüssel – keine Verlängerung notwendig
- Kunststoff-Hülse (drehbar) außen zum Schutz der Felge
- Extralange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 130 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	130 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	904 S Lg-19
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Extralange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	30,8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896203710
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant · extra lang
Schlüsselweite (s1)	19 mm
Tiefe	18 mm