

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant · extra lang

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 21 mm



- **Anwendung:**  
Speziell für Raddemontage und Montage von Alu-Felgen an **TESLA · HYUNDAI · KIA · TOYOTA · MAZDA**
- **Kunststoff-Einsatz** zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Sicherer Abstand zum Kotflügel beim abschließenden Schraubanzug mit HAZET Drehmoment-Schlüssel – keine Verlängerung notwendig
- Kunststoff-Hülse (drehbar) außen zum Schutz der Felge
- Extralange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 21 mm
- Abmessungen / Länge: 130 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Für Maschinenbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	130 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant-Tractionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	904 S Lg-21
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
<b>Baulänge</b>	Extralange Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	30,8 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	30 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896227006
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Maschinenbetätigung
<b>Kurztext</b>	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant · extra lang
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	21 mm