

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sonderprofil

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Radschrauben Hybrid Sonderprofil · 21 mm



- Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an Radschrauben
- Drehbare Kunststoff-Hülse außen zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben – keine Alukorrosion durch Vermeidung von Kratzspuren
- Radmuttern mit Sonderprofil s 21 mm an **HYUNDAI** i30, Tucson und **KIA**
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Radschrauben Hybrid Sonderprofil
- Schlüsselweite: 21 mm
- Abmessungen / Länge: 86.8 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 31 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	86.8 mm
Abtrieb	Radschrauben Hybrid Sonderprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	905 S Lg-21
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	31 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896201624
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sonderprofil
Schlüsselweite (s1)	21 mm
Tiefe	19,8 mm