


Universal Gelenk

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)



- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3123, ISO 3316
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 70 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,14 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	70 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	920
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Kugelsicherung
EAN-No.	4000896046515
Gelenk / gebogene Form	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Universal Gelenk
Netto-Gewicht (g)	143 g