

### Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Sechskant Profil · 10 mm



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TiN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Länge l1: 22 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,09 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Abmessungen / Länge | 60 mm                            |
| Abtrieb             | Innen Sechskant Profil           |
| Antrieb             | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) |
| Artikelnummer       | 986-10                           |

# Produktdatenblatt

## 986-10

EAN-No. 4000896046874



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Baulänge                  | Kurze Ausführung                    |
| EAN-No.                   | 4000896046874                       |
| Hand-/Maschinenbetätigung | Für Handbetätigung                  |
| Kurztext                  | Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz |
| Länge l1                  | 22 mm                               |
| Länge l2                  | 60 mm                               |
| Netto-Gewicht (g)         | 86 g                                |
| Rändelung                 | Mit Rändelung                       |
| Schlüsselweite (s1)       | 10 mm                               |