

### Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Sechskant Profil · 7 mm



- Insbesondere für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen (z.B. Motorraum)
- Lange Ausführung
- Mit Kugelkopf
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TiN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 7 mm
- Abmessungen / Länge: 140 mm
- Länge l1: 102 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,1 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Abmessungen / Länge | 140 mm                           |
| Abtrieb             | Innen Sechskant Profil           |
| Antrieb             | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) |
| Artikelnummer       | 986 KK-7                         |

# Produktdatenblatt

## 986 KK-7

EAN-No. 4000896052110



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Baulänge                  | Lange Ausführung                    |
| EAN-No.                   | 4000896052110                       |
| Hand-/Maschinenbetätigung | Für Handbetätigung                  |
| Kugelkopf                 | Mit Kugelkopf                       |
| Kurztext                  | Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz |
| Länge l1                  | 102 mm                              |
| Länge l2                  | 140 mm                              |
| Netto-Gewicht (g)         | 101 g                               |
| Rändelung                 | Mit Rändelung                       |
| Schlüsselweite (s1)       | 7 mm                                |