

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm · Innen Vielzahn Profil XZN · M14



- **Anwendung:**

Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil

z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad

- **VW** Passat 3C Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpfer-Verschraubung vorne, **VW** T4 unteres Tragelenk.

Gegenhalten der Stoßdämpfer bei **VW** Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, **AUDI** A3 Typ 8P, TT sowie **SEAT** León

- Wahlweise ☐ Antrieb 12,5 = 1/2" oder
● 24 mm

- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: · M14
- Abmessungen / Länge: 43 mm
- Länge l1: 4 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,09 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	43 mm
Abtrieb	Innen Vielzahn Profil XZN
Abtriebsgröße	M14
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm

Produktdatenblatt

990 S-14

EAN-No. 4000896160846



Artikelnummer	990 S-14
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Kurze Ausführung
EAN-No.	4000896160846
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz
Länge l1	4 mm
Länge l2	43 mm
Netto-Gewicht (g)	91 g