

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm · Innen Vielzahn Profil XZN · M14



- **Anwendung:**
Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad
- Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpferverschraubung vorne an **VW** Passat 3C
Schwungscheibe MB 541-542-904
Gegenhalten der Stoßdämpfer bei **VW** Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, **AUDI** A3 Typ 8P, TT, **SEAT** León
- Wahlweise ☐ Antrieb 12,5 = 1/2" oder
☒ 24 mm
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: · M14
- Abmessungen / Länge: 75 mm
- Länge l1: 39,7 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,12 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	75 mm
Abtrieb	Innen Vielzahn Profil XZN
Abtriebsgröße	M14
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm

Produktdatenblatt

990 S-14 LG

EAN-No. 4000896161003



Artikelnummer	990 S-14 LG
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Lange Ausführung
EAN-No.	4000896161003
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz
Länge l1	39,7 mm
Länge l2	75 mm
Netto-Gewicht (g)	125 g