

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm · Innen Vielzahn Profil XZN · M16



- **Anwendung:**
Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad
- Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterem Bremssattel
z.B. **VW** Touareg und Phaeton
- Wahlweise ☐ Antrieb 12,5 mm (1/2") oder
☒ 24 mm
- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: · M16
- Abmessungen / Länge: 43 mm
- Länge l1: 5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,1 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	43 mm
Abtrieb	Innen Vielzahn Profil XZN
Abtriebsgröße	M16
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
Artikelnummer	990 S-16
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring

Produktdatenblatt

990 S-16

EAN-No. 4000896160853



Baulänge	Kurze Ausführung
EAN-No.	4000896160853
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher- Steckschlüsseinsatz
Länge l1	5 mm
Länge l2	43 mm
Netto-Gewicht (g)	95 g